



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP QL0502

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Quick-Step Impressive Ultra / Impressive /  
Majestic / Waterproof surface flooring /  
Impressive Patterns / Signature

Laminated floor coverings following EN13329 7-12 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplică

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).

IHD / Wood.be / Eurofins

nu se aplică

Organismul notificat

certificatul de constanță a performanței

7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

## 8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc		EN 14041:2018
Conținutul de substanțe periculoase		
Emisiile HCHO		
Emisiile VOC fără HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
rezistența la alunecare		
Rezistența la apă	NPD	
Comportamentul electric (antistatic)		
conductivitatea termică [W/mK]	Th res (m <sup>2</sup> K/W) = 0,055 (8); 0,059 (9); 0,061 (9.5); 0,072 (12)	

9 Performanța produsului identificat la punctele 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8  
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Jasper De Jaeger, technical services manager

(numele și funcția)

Wielsbeke, 10/04/2019

(locul și data emiterii)

(semnătura)