



TRUSĂ DE CULORI ASORTATE

Fisa Tehnica
Română


QUICK-STEP
DESIGNERI DE PARDOSE-
LI

Informații Generale

Această pastă elastică, pe bază acrilică, reprezintă soluția ideală pentru umplerea spațiilor dintre plinte și pereți. Adecvată și pentru spații care nu pot fi finisate cu plinte, profiluri sau rozete de acoperire pentru țevi. Disponibilă în culori asortate.



Trusă de culori asortate

Codul De Comanda	QSKIT(-)
Ambalare	Cartuș
Cuprins	310 ml
Culoare	Disponibilă în 14 culori
Bază	Dispersie acrilică
Viscozitate	Pastă
Consum	1 tub pentru +/- 15 m
Termen de valabilitate	Cel puțin 24 de luni în ambalajul nedeschis, într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C. A se feri de îngheț.

Trusă de culori asortate

Timp de vindecare	Formarea crustei: +/- 20 min.
Emisia VOC (compus organic volatil)	< 1 %
Temperatura de aplicare	5 °C - 30 °C
Rezistenta la temperatura	-20 °C - 80 °C (pentru produsul uscat complet)

Aplicabil Pentru

- Rosturi cu o dilatare maximă de 15 %.
- Nu utilizați în combinație cu Vinyl Flex Click dacă suprafața pardoselii este mai mare de 10 m². Pentru încăperi mai mici de 10 m², asigurați-vă că instalați un profil de expansiune în cadrul ușii care conectează această încăpere cu alte încăperi.
- Nu utilizați în aplicații în care este posibil contactul continuu cu apa.

Siguranță

✓ **Protecția ochilor**

Evitați contactul cu ochii.

✓ **Protecția pielii**

Evitați contactul cu pielea. Poate cauza o reacție alergică.

Caracteristici

Accesoriile Quick-Step sunt concepute special pentru pardoselile Quick-Step.

✓ **Vopsibil**

✓ **Elasticitate permanentă**

Extinderea limitată este posibilă în continuare.

✓ **O gamă unică de culori**

14 culori asemănătoare lemnului și pietri, create special pentru a se potrivi pardoselilor Quick-Step.

✓ **Tabel al corespondențelor disponibil**

Consultați cea mai bună potrivire pentru fiecare pardoseală Quick-Step din organizatorul de vânzări sau de pe site-ul web.

Instalare

1. Lucrați pe o suprafață curată, uscată, fără praf și fără grăsime.
2. Tăiați vârful kitului de rosturi în culoare asortată la un unghi, pentru a lăsa o deschidere cu diametrul de cel puțin 5 mm / 0,2 inchi. Aplicați kitul cu un pistol manual sau pneumatic în rost. Asigurați-vă că evitați umplerea rosturilor de dilatare necesare.
3. Umeziți o spatulă sau degetul într-o soluție de săpun (apă cu detergent) și neteziți materialul aplicat.
4. Repetați pașii de mai sus în caz de contractare.
5. Kitul de rosturi în culoare asortată Quick-Step poate fi vopsit după 3 ore.
 - Fixați șina de perete cu șuruburi sau cu adeziv Quick-Step One4All

Întreținere

1. Înainte de întărire:
Kitul de rosturi in culoare asortată poate fi îndepărtat cu o lavetă umedă sau cu șervețele de curățat.
2. După uscare:
Produsul în exces trebuie îndepărtat mecanic, de ex. cu o spatulă de plastic. Curățați apoi cu șervețele de curățat. Pentru pete persistente, folosiți un spray cu solvent natural.